



MARCADO CE 0036

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- * BOTELLA DE ACERO 34CrMo4 TRATADO
- * CODIGO DE DISEÑO: EN 1964:1999
- * BOTELLA MARCADO CE 0029
- * VALVULA MARCADO CE 0036
- * PRESION DE DISEÑO 174 BAR
- * PRESION DE PRUEBA 250 BAR
- * PRESION DE ROTURA 400 BAR
- * VOLUMEN DEL RECIPIENTE: 7.5 L+
- * ALTURA DEL RECIPIENTE: 650⁺¹⁰ MM
- * DIAMETRO DEL RECIPIENTE: 136^{±1.3}MM
- * ESPESOR NOMINAL 2.6 MM
- * TARA DE LA BOTELLA: 7.8 Kg
- * PESO TOTAL EXTINTOR MONTADO: 14.01 Kg
- * PRESION DE TARADO DISCO SEGURIDAD: 190 BAR ±10%
- * CARGA DE AGENTE EXTINTOR: 5 KG CO2 (+0%, -5%)
- * DENSIDAD DE LLENADO: 0.67 Kg/l
- * TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 °C
- * TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: - 30 °C
- * EFICACIA EXTINTORA: 89 B
- * APTO PARA USAR EN PRESENCIA DE TENSION ELECTRICA
- * NO APTO PARA HOGARES TIPO D (FUEGOS DE METALES)
- * NO EXPONER A UNA FUENTE DE CALOR
- * NO COLOCAR LA BASE DEL EXTINTOR SOBRE EL SUELO
- * RECIPIENTE PINTADO EN ROJO RAL 3000 (40 y)

1	Bocina Manguera	5	Polipropileno	—	—
1	Disco de seguridad	4	Acero/Laton	—	—
1	Tubo sonda	3	Aluminio 6061	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Laton	—	—
1	Botella	1	Acero EN 1964-1:1999	—	—
Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso

MaxiFuego FireFox - www.maxifuego.com

Proyecto:

Plano:

CONJUNTO EXTINTOR 5 KG CO2
Modelo: FF-5KG-CO2

Escala:

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

S/E

Diseñado y Comprobado

Fecha:

Rev.

Plano n°:

Pascual Barrancos

ENE 12

1

5KG-CO2

PASCUAL BARRANCOS