

Índice

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES	3
BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO	4
BIE WORKFIRE 25 INTEMPERIE	4
BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO	4
BIE WORKFIRE 25 FIJA	5
BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE CON TOMA ADICIONAL DE 45	6
BIE WORKFIRE 25 FIJA CON TOMA ADICIONAL DE 45	7
BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.	8
BIE ESPUMÓGENO	8
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embelecedores, Soportes en Arco y Peanas)	9
BIE WORKFIRE 45	10
SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25	11
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR	12
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200	13
BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.	14-15
BIE-25 SERIE WORKFIRE 100	16-17
BIE-25 SERIE WORKFIRE 600	19
COLUMNA SECA	20
COLUMNA SECA (Marcos y Cofres)	21
COLUMNA SECA (Bifurcaciones y accesorios)	22
VÁLVULAS	22
BIFURCACIONES MONPE	23
RACOR BOMBERO	23
CODOS GIRATORIOS	23
RACORES DE CONEXIÓN (Acoples tipo barcelona)	24-25
JUNTAS ACOPLE BARCELONA	25
RACORES STORZ	26
RACORES GUILLEMIN	26
LANZAS	27
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	28
ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE	29
ARMARIOS PARA EXTINTOR	30
MÓDULO EXTINTOR WORKFIRE	30
MÓDULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300	31
ACCESORIOS EXTINTOR	32
CASETA PARA CARRO EXTINTOR	33
ARENEROS	33
TRAPEROS Y PAPELERAS	33
CARROS PORTAMANGUERAS	33
ARMARIO PARA LLAVES, PLANOS , EQUIPO DE RESPIRACIÓN	33
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25	34
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45	35
ACCESORIOS BIES	35
CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES	36
HIDRANTES	37
ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL	38

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Roja
15-501		RB	Blanca
15-502		GG	Crema
15-503		RX	Inoxidable AISI-304
15-504		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Roja
15-511		RB	Blanca
15-512		GG	Crema
15-513		RX	Inoxidable AISI-304
15-514		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Roja
15-521		RB	Blanca
15-522		GG	Crema
15-523		RX	Inoxidable AISI-304
15-524		XX	Inoxidable AISI-304
META-01		METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm	
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR

BIE 25. Según UNE-EN-671-1



BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 700 x 145 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-590	WORKFIRE 25/BRC	RR	Rojo
15-591		RB	Rojo
15-592		GG	Crema
15-593		RX	Rojo
15-594		XX	Inoxidable AISI-304
15-745		SA	Sin armario
15-Axxx	WORKFIRE 25/ARC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.

BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
W25RPC	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega
W25RPV	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor

BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-742	WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE	Sin armario
15-A742	WORKFIRE 25/ASA	con VÁLVULA DE ASIENTO
		Incremento

BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
------------	--------	--



15-740	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para fijación en pared
15-741	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para armario WORKFIRE 25/C

BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Roja
15-561		RB	Roja
15-562		GG	Crema
15-563		RX	Rojo
15-564		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Roja
15-571		RB	Blanca
15-572		GG	Crema
15-573		RX	Inoxidable AISI-304
15-574		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores. Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido. Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Roja
15-581		RB	Blanca
15-582		GG	Crema
15-583		RX	Inoxidable AISI-304
15-584		XX	Inoxidable AISI-304
META-02		METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm	
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




Referencia	Modelo	Armario	Puerta
W2545V0	WORKFIRE 25/BV-45	PP	Pintado
W2545V1		PX	Pintado
W2545V2		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




Referencia	Modelo	Armario	Puerta
W2545C0	WORKFIRE 25/BC-45	PP	Pintado
W2545C1		PX	Pintado
W2545C2		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
W2545L0	WORKFIRE 25/B-45	PP	Pintado
W2545L1		PX	Pintado
W2545L2		XX	Inoxidable AISI-304
META-05	METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm		

BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m.

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo
W2545FV	WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45.

BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.
Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Roja
15-559		RB	Blanca
15-566		GG	Crema
15-567		RX	Inoxidable AISI-304
15-569		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Roja
15-596		RB	Blanca
15-597		GG	Crema
15-598		RX	Inoxidable AISI-304
15-599		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Roja
15-578		RB	Blanca
15-579		GG	Crema
15-586		RX	Inoxidable AISI-304
15-588		XX	Inoxidable AISI-304
META-03		METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm	

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible.



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm**. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirrigida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-526	WORKFIRE 25/BV-30 Puerta con visor	RR	Roja
15-528		RX	Inoxidable Aisi-304
15-529		XX	Inoxidable Aisi-304
15-536	WORKFIRE 25/BC-30 Puerta ciega	RR	Roja
15-538		RX	Inoxidable Aisi-304
15-539		XX	Inoxidable Aisi-304
15-549	WORKFIRE 25/B-30	SA	Sin armario
15-Axxx	WORKFIRE 25/A-30	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible.




Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirrigida EN-694.

Referencia	Modelo
W2530FV	WORKFIRE 25 FIBRA 30 m.

BIE ESPUMÓGENO

BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO




Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm**. con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansión 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción bypass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W25ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO

BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm**. con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansión 200



Recubrimiento, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, taza de espuma de baja expansión 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W45ESP	WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO

9

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.

Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-01	Tapajuntas Bie-25/A.	620 x 620	Pintado
ET-02			Inoxidable
ET-03	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado
ET-04			Inoxidable
ET-05	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado
ET-06			Inoxidable
ET-19	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado
ET-20			Inoxidable
ET-09	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado
ET-10			Inoxidable
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C.	700 x 500	Pintado
ET-12			Inoxidable
ET-23	Tapajuntas Bie-25/A-30.	650 x 650	Pintado
ET-24			Inoxidable
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F-45.	750 x 550	Pintado
ET-14			Inoxidable
ET-25	Tapajuntas Bie-25/B-45.	700 x 620	Pintado
ET-26			Inoxidable
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado
ET-16			Inoxidable
Referencia	Modelo		
ETB-xx	Tapajuntas Bie WORKFIRE 200/B(x).		

Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada.
No incluido BIE en el precio.

Referencia	Modelo	Acabado
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado

Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.
No incluido BIE en el precio.



Referencia	Modelo	Acabado
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado
PEANA-02		Inoxidable



PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado
PEANA-04		Inoxidable
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado
PEANA-06		Inoxidable
PEANA-07	Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta	Pintado
PEANA-08		Inoxidable

10

BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm**. puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado
15-403		PX	Pintado
15-404		XX	Inoxidable AISI-304
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado
15-408		PX	Pintado
15-409		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado
15-413		PX	Pintado
15-414		XX	Inoxidable AISI-304
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado
15-418		PX	Pintado
15-419		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.

BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
W45RP	WORKFIRE 45 RP 20 m.

11

SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

Módulo Extintor WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm**. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.

No incluida BIE.

Referencia	Modelo	Armario (1)	Puerta (2)
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor	PP	Pintado
ME-02		PX	Pintado
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado
ME-12		PX	Pintado
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304

Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm**. puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.

No incluida BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm**.

Referencia	Modelo	Armario (1)	Puerta (2)
MT-01	Módulo Técnico WORKFIRE/A	PP	Pintado
MT-02		PX	Pintado
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304

Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL.

No incluida la BIE.

Referencia	Modelo	Armario (1)	Puerta (2)
MET-11	Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/C Puerta ciega	PP	Pintado
MET-12		PX	Pintado
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304

Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.

No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

Referencia	Modelo	Armario (1)	Puerta (2)
M2E-11	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado
M2E-12		PX	Pintado
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304
M2E-21	Módulo 2 Extintores	PP	Pintado

M2E-22	WORKFIRE/A Puerta para cristal	PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx	Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)	Pintado	Pintada	
M2CO-xx		Pintado	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS

12

BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).

Medidas totales: 620 x 920 x 220 mm.

Extintor no incluido



Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado
2M-21		PX	Pintado
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B3M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).

Medidas totales: 620 x 1120 x 220 mm.

Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado
2M-31		PX	Pintado
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B5M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: 1240 x 620 x 220 mm.

Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado
2M-51		PX	Pintado
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B4M

BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: 1440 x 620 x 220 mm.

Detección y extintor no incluidos.





Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado
2M-41		PX	Pintado
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento
2MC-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.		
2Mx45-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).		

13

BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.
Medidas: **620 x 905 x 220 mm**.
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado
2B-21		PX	Pintado
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm**.
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado
2B-31		PX	Pintado
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm**.

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado
2B-51		PX	Pintado
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm**.
Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario (3)	Puertas (4)
2B-40		PP	Pintado



2B-41	WORKFIRE 200/B4	PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

2C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.
2x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).

14

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado
3B-11		PX	Pintado
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A1	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado
3B-21		PX	Pintado
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-30		PP	Pintado

3B-31	WORKFIRE 300/B3	PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

15

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-50	WORKFIRE 300/B5	PP	Pintada
3B-51		PX	Pintada
3B-52		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintada
3B-61		PX	Pintada
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A6	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
------------	--------	-----------------	-------------



3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado	Pintada		
3B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304		
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304		
3A-xxx	WORKFIRE 300/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento		
3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.					
3x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).					

16

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1	P	Pintado RAL-9006
1AS-12		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Medidas: 650 x 900 x 250 mm. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2	P	Pintado RAL-9006
1AS-22		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor. Medidas: 650 x 1050 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3	P	Pintado RAL-9006
1AS-32		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores. Medidas: 1450 x 650 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4	P	Pintado RAL-9006
1AS-42		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-100	WORKFIRE 100/10S Medidas: 650 x 250 x 250 mm	P	Pintado RAL-9006
1AS-102		X	Inoxidable AISI-304
1AS-200	WORKFIRE 100/10S CO2 Medidas: 800 x 250 x 250 mm	P	Pintado RAL-9006
1AS-202		X	Inoxidable AISI-304

17

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006
1A-11		PX	Pintado RAL-9006
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006
1A-21		PX	Pintado RAL-9006
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006
1A-31		PX	Pintado RAL-9006
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006
1A-41		PX	Pintado RAL-9006
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar

Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.
Extintor no incluido.



Referencia	Modelo	Armario	Embellededor
1A-100	WORKFIRE 100/10 Medidas: 650x250x250 mm.	PP	Pintado RAL-9006
1A-101		PX	Pintado RAL-9006
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304
1A-200		PP	Pintado RAL-9006
1A-201		PX	Pintado RAL-9006
1A-202		XX	Inoxidable AISI-304

19

BIE-25 serie WORKFIRE 600.

BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: 750 x 250 x 680 mm.

Referencia	Modelo	Armario	Embellededor
6B-10	WORKFIRE 600/B1	PP	Pintado
6B-11		PX	Pintado RAL-9006
6B-12		XX	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: 1150 x 250 x 680 mm.

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Armario	Embellededor
6B-30	WORKFIRE 600/B3	PP	Pintado RAL-9006
6B-31		PX	Pintado RAL-9006
6B-32		XX	Inoxidable AISI-304

Embellededores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-27	Tapajuntas W600/B1	750 x 250	Pintado
ET-28			Inoxidable
ET-29	Tapajuntas W600/B3	1150 x 250	Pintado
ET-30			Inoxidable

COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintada
M39-01		PX	Inoxidable AISI-304
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintada
C39-01		PX	Inoxidable AISI-304
C39-10	Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellededor y puerta pintado
C39-11		XX	Embellededor y puerta Inoxidable AISI-304

CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintada
M40-01		PX	Inoxidable AISI-304
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintada
C40-01		PX	Inoxidable AISI-304
C40-10	Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellededor y puerta pintado
C40-11		XX	Embellededor y puerta Inoxidable AISI-304

CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadrado de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintada
M41-01		PX	Inoxidable AISI-304
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304

C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada
C41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
C41-10	Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellecedor y puerta pintado	
C41-11		XX	Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304	

Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



Referencia	Modelo
META-39	Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm.
META-40	Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm.

21

COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado
15-276		PX	Pintado
15-277		XX	Inoxidable AISI-304

Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado
15-282		PX	Pintado
15-283		XX	Inoxidable AISI-304

Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadrado de 8 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado
15-287		PX	Pintado
15-288		XX	Inoxidable AISI-304

Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado
15-289		PX	Pintado
15-292		XX	Inoxidable AISI-304

Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadrado de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.



Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintada
15-298		PX	Pintada
15-299		XX	Inoxidable AISI-304

Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintada
15-254		PX	Inoxidable AISI-304
15-255		XX	Inoxidable AISI-304

22

COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

Bifurcacion 45 mm.



Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BF45EF	Bifurcación 45 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF45AF		AF	Con racores y tapones fundidos
BF45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

Bifurcacion 70 mm.



Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BF70EF	Bifurcación 70 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF70AF		AF	Con racores y tapones fundidos

Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo
VS03	Válvula Sección 3" Latón

Derivador coseca



Referencia	Modelo
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"

VÁLVULAS

Válvulas



Referencia		Modelo	
VB14		Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro	
VB25		Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón Con toma para manómetro.	
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor
TAD45		Toma adicional de 45.	

23

BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (Bomberos, etc...). Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia		Modelo	
BFMP25SR	Bifurcación MONPE 25 mm.	SR	Sin racores
		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.
		DT	Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas.

Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.

Referencia		Modelo	
BFMP45SR	Bifurcación MONPE 45 mm.	SR	Sin racores
		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.
BFMT45-XX	Bifurcación MONPE 45 mm.	con JUNTA DE TEFLÓN	Incremento

Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia		Modelo	
BFMP70SR	Bifurcación MONPE 70 mm.	SR	Sin racores
		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
		AE	Con racores y tapones estampados "UN"

ACCESORIOS VARIOS

Accesos - Varios



Referencia	Modelo
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.
RDB025AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25
RDB045AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45
RDB070AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70



15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada (a definir)
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada (a definir)
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.



24

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.

Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

Aluminio estampado. "Uso Normal"



Manguera

Referencia	Modelo		mm.	"
RM19AE			25 mm.	3/4"
RM25AE			25 mm.	
RM4525AE			45 mm.	1"
RM38AE			45 mm.	1 1/2"
RM45AE			45 mm.	
RM50AE			45 mm.	2"
RM70AE			70 mm.	
RM00AE			100 mm.	

Racor BCN manguera



Exterior

RE24AE			25 mm.	3/4"
RE25AE			25 mm.	1"
RE44AE			45 mm.	1"
RE45AE			45 mm.	1 1/2"
RE46AE			45 mm.	2"
RE71AE			70 mm.	1 1/2"
RE72AE			70 mm.	2"
RE70AE			70 mm.	2 1/2"
RE00AE			100 mm.	3 1/2"
RE02AE			100 MM.	4"

Racor BCN fijo rosca exterior



Interior

RI24AE			25 mm.	3/4"
RI25AE			25 mm.	1"
RI45AE			45 mm.	1 1/2"
RI46AE			45 mm.	2"
RI72AE			70 mm.	2"
RI70AE			70 mm.	2 1/2"
RI73AE			70 mm.	3"

Racor BCN fijo rosca interior



Tapón



Reducción

RI01AE	100 mm.	2 1/2"
RI00AE	100 mm.	3 1/2"
RI02AE	100 MM.	4"
TP25AE	25 mm.	
TP45AE	45 mm.	
TP70AE	70 mm.	
TP00AE	100 mm.	
RD45AE	45/25 mm.	
RD70AE	70/45 mm.	
RD00AE	100/70 mm.	
CSH2AE	Hembra 2"	
CSM2AE	Macho 2"	

* Casquillos para otras medidas, consultar.

25

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

Referencia	Modelo	mm.	"
RM45AF	Racor BCN manguera	45 mm.	
RM38AF		45mm.	1 1/2"
RM50AF		45 mm.	2"
RM65AF		70 mm.	2 1/2"
RM70AF		70 mm.	
RE45AF	Racor BCN fijo rosca exterior	45 mm.	1 1/2"
RE71AF		70 mm.	1 1/2"
RE70AF		70 mm.	2 1/2"
RI45AF	Racor BCN fijo rosca interior	45 mm.	1 1/2"
RI70AF		70 mm.	2 1/2"
TP45AF	Tapón BCN con válvula descompresión	45 mm.	
TP70AF		70 mm.	
RD70AF	Reducción BCN	70/45 mm.	

Latón estampado



Interior



Tapón

Referencia	Modelo	mm.	"
RM25LT	Racor BCN manguera	25 mm.	
RM45LT		45 mm.	
RM70LT		70 mm.	
RE24LT	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"
RE25LT		25 mm.	1"
RE44LT		45 mm.	1"
RE45LT		45 mm.	1 1/2"
RE71LT		70 mm.	1 1/2"
RE72LT		70 mm.	2"
RE70LT		70 mm.	2 1/2"
RI24LT		25 mm.	3/4"
RI25LT		25 mm.	1"



Reducción

RI45LT	Racor BCN fijo rosca interior	45 mm.	1 1/2"
RI72LT		70 mm.	2"
RI70LT		70 mm.	2 1/2"
TP25LT		25 mm.	
TP45LT	Tapón BCN con válvula descompresión	45 mm.	
TP70LT		70 mm.	
RD45LT	Reducción BCN	45/25 mm.	
RD70LT		70/45 mm.	

JUNTAS



15-310	Junta para acople tipo barcelona	25 mm.
15-311		45 mm.
15-312		70 mm.
15-165		100 mm.
15-313	Junta plana	25 mm.
15-314		45 mm.
15-315		70 mm.

26

RACORES - Tipo STORZ

Storz

Acoplos de conexión tipo STORZ. Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. Fabricados en aluminio .



Referencia	Modelo	mm.	"
RM19ST	Racor STORZ manguera	19 mm.	
RM25ST		25 mm.	25D
RM38ST		38 mm.	
RM45ST		45 mm.	52C
RM70ST		70 mm.	75B
RM100ST		100 mm.	
RM110ST		110 mm.	110A
RE24ST		25 mm.	3/4"
RE25ST	Racor STORZ fijo rosca exterior	25 mm.	1"
RE45ST		45 mm.	1 1/2"
RE46ST		45 mm.	2"
RE72ST		70 mm.	2"
RE70ST		70 mm.	2 1/2"
RE110ST		110 mm.	4"
RI24ST	Racor STORZ fijo rosca interior	25 mm.	3/4"
RI25ST		25 mm.	1"
RI45ST		45 mm.	1 1/2"
RI46ST		45 mm.	2"
RI70ST		70 mm.	2 1/2"
RI110ST		110 mm.	4"
TP25ST	Tapón STORZ	25 mm. D	
TP45ST		45 mm. C	
TP70ST		70 mm. B	
TP110ST		110 mm. A	
RD45ST	Reducción STORZ	45/25 mm. CD	
RD70ST		70/45 mm. BC	
RD00ST		110/70 mm. AB	
LLAVEBCST		Llave BC	
LLAVEABCST	Llave STORZ	Llave ABC	

RACORES - Tipo GUILLEMIN

Guillemin

Acoplos de conexión tipo Guillemin. Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. Fabricados en aluminio .



Referencia	Modelo	mm.	"
RM25GL	Racor GUILLEMIN manguera	25 mm.	
RM45GL		45mm.	
RM70GL		70 mm.	
RE25GL	Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre	25 mm.	1"
RE40GL		40 mm.	1 1/2"
RE65GL		65 mm.	2 1/2"
RI25GL	Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre	25 mm.	1"
RI40GL		40 mm.	1 1/2"
RI65GL		65 mm.	2 1/2"
TP25GL	Tapón GUILLEMIN	25 mm.	
TP40GL		40 mm.	
TP65GL		65 mm.	
RD40GL	Reducción GUILLEMIN	40-65 mm.	
LLAVE20GL	Llave Acero GUILLEMIN	20-65	
LLAVE50GL		50-100	

* Otras medidas consultar.

27

LANZAS

Lanzas de triple efecto



Referencia		Modelo	
LV25	SR	Lanza Variomatic 25 mm. Rosca Interior 1"	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LV45	SR		Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LV70	AF	Lanza Var-Aluminio 70 mm. Rosca Exterior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado

Lanzas Alemanas



Referencia		Modelo	
LA25	SR	Lanza Alemana 25 mm Rosca Interior 1"	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LA45	SR		Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LA70	AF	Lanza Alemana 70 mm Rosca Interior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado

Lanzas VIPER

LANZAS DE CAUDAL CONSTANTE



Referencia		Modelo	
STI30	P	Lanza VIPER STI 30 ABK 25 1"	Con racor
	PV		
ST2510	P	Lanza VIPER ST 2510 ABK 45	Con racor
	PV		
ST5016	P	Lanza VIPER ST 5016 ABK 70	Con racor
	PV		

LANZAS SELECTORAS DE CAUDAL



Referencia		Modelo	
SG1560	PV	Lanza VIPER SG 1560 ABK 25	Con racor
SG3012	PV	Lanza VIPER SG 3012 ABK 45	Con racor

LANZAS EXPANSORAS DE ESPUMA



Referencia		Modelo	
FOAM25	PVB	Lanza VIPER FOAM 1560 ABK 25	Con racor
FOAM45	PVB	Lanza VIPER FOAM 3012 ABK 45	Con racor

P= LANZAS CON EMPUÑADURA

PV= LANZAS CON EMPUÑADURA Y PALANCA

Proporcionador



Referencia		Modelo
BYPP100		PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1"
BYPP200		PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1 1/2"

28

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Manqueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540	1 m.
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091	1 m.
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091	1 m.
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091	1 m.
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091	1 m.

Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25
15-382		15 m.	
15-383	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	20 m.	Con racores Aluminio fundido
15-384		15 m.	
15-385		20 m.	Con racores Aluminio estampado
15-386		15 m.	
15-387	Manguera plana sintética blanca 70 mm.	20 m.	Con racores Aluminio fundido
15-388		15 m.	
15-389		20 m.	Con racores Aluminio estampado
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	
15-391		20 m.	Con racores Aluminio estampado
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	
15-393		20 m.	Con racores Aluminio estampado
15-394	Manguera plana caucho roja	15 m.	Con racores Aluminio estampado

* Para otras longitudes, añadir a los metros de manguera los dos racores de manguera.

29

ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE

Armario extintor de Resina de Polipropileno

Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de 620 x 335 x 240 mm.

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de 715 x 335 x 240 mm.

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. de 865 x 335 x 240 mm.



Referencia	Modelo
AERP6PV	Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta con visor
AERP9PV	Armario Extintor RP 9/12 Kg. Puerta con visor
AERPCOPV	Armario Extintor RP CO2 5 Kg. Puerta con visor

Armario extintor de Resina de Polipropileno

Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de 610 x 310 x 250 mm.

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de 675 x 310 x 250 mm.



Referencia	Modelo
AERPE6PC	Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta ciega
AERPE6PV	Armario Extintor RPE 6 Kg. Puerta con visor
AERPE9PV	Armario Extintor RPE 9/12 Kg. Puerta con visor

Armario extintor de Polietileno

Armario de polietileno para extintor 6/9 Kg. ABC. de 660 x 330 x 250 mm.

Armario de polietileno para extintor CO2 5 Kg. de 850 x 290 x 240 mm.



Referencia	Modelo
15-900	Armario Extintor PVC 6/9 Kg. Puerta con visor



15-902

Armario Extintor PVC CO2 5 Kg. Puerta ciega

Armario extintor de ABS

Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

Referencia	Modelo
15-903	Armario Extintor ABS 6/9 Kg. Puerta doble mirilla
15-906	Armario Extintor ABS CO2 5 Kg. Puerta doble mirilla

30

ARMARIOS PARA EXTINTOR

Armarios para Extintor

Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm. Para 6/9 Kg.** (Cristales GUÍAS, MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg. (Cristales GUÍAS, MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)



Referencia	Modelo	Armario	Marco
15-200	Armario Extintor 6/9 Kg. GUÍAS Con Guias Correderas	Pintado	-----
15-203		Inoxidable AISI-304	-----
15-201	Armario Extintor 6/9 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado
15-206		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-202	Armario Extintor 6/9 Kg. MB Con Marco y cerradura Llave única ó cuadrado de 8 mm.	Pintado	Pintado
15-207		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-210	Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS Con Guías Correderas	Pintado	-----
15-213		Inoxidable AISI-304	-----
15-211	Armario Extintor CO2 5 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado
15-208		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-212	Armario Extintor CO2 5 Kg. MB Con Marco y cerradura Llave única ó cuadrado de 8 mm.	Pintado	Pintado
15-209		Pintado	Inoxidable AISI-304

MODULOS EXTINTOR WORKFIRE

Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm.** Para 6/9 Kg. (Con posibilidad de adosar a Bie-25).

800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV 6 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada
ME-02		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-03		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC 6 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada
ME-12		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-13		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-04	Módulo Extintor WORKFIRE/AV CO2 5 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada
ME-05		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-06		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-14	Módulo Extintor WORKFIRE/AC CO2 5 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada
ME-15		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-16		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

31

MÓDULOS EXTINTOR WORKFIRE

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.
Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario
1AS-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S	A
1AS-102		X
1AS-200	WORKFIRE 100/10S CO2 Medidas: 800 x 250 x 250 mm	P
1AS-202		X

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.
Emblecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.
Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario	Emblecedor
1A-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10	AA	Pintado RAL-9006
1A-101		PX	Pintado RAL-9006
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304
1A-200	WORKFIRE 100/10 CO2 Medidas: 800x250x250 mm.	PP	Pintado RAL-9006
1A-201		PX	Pintado RAL-9006
1A-202		XX	Inoxidable AISI-304

Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.



Referencia	Modelo	Embellededor (2)	Puerta (3)
3B-300	Módulo Extintor WORKFIRE 300/30	PP	Pintado
3B-301		PX	Inoxidable AISI-304
3B-302		XX	Inoxidable AISI-304
3B-303	Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm)	PP	Pintado
3B-304		PX	Inoxidable AISI-304
3B-305		XX	Inoxidable AISI-304

Embellededores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor




Referencia	Modelo		
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A	620 x 300	Pintado
ET-18			Inoxidable
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2	800 x 300	Pintado
ET-22			Inoxidable
META-21	Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.		
META-23	Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 590 x 220 mm.		
META-31	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm.		
META-33	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.		
META-11	Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.		
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m ² . El metro cuadrado.		

32

ACCESORIOS - Extintor

Accesorios - Extintor




Referencia	Modelo
15-100	Mil anilla precinto 3 mm. Cincada con taladro
15-101	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura
15-102	Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro
15-103	Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura
15-104	Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura
15-105	Mil anilla precinto 3,5 mm. Larga cincada con ranura
15-121	Mil precinto plástico de 3,5 mm.
15-122	Mil precinto plástico de 4 mm.





Referencia	Modelo
15-125	Mil soporte pared triangular
15-126	Soporte pared CO2 de 2 Kg.
15-127	Soporte pared CO2 de 5 Kg.
15-128	Soporte Extintor 1 Kg. 70-80
15-129	Soporte Extintor 2 Kg. 90
15-130	Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110
15-131	Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160
15-132	Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160
15-133	Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180
15-134	Soporte Extintor 12 Kg. Con dos flejes 190



Referencia	Modelo
15-145	Soporte Extintor suelo TUBULAR
15-146	Soporte Extintor suelo PLATAFORMA
15-147	Banderola para Soporte Extintor suelo TUBULAR



Referencia	Modelo
15-181	Carro para 1 extintor CO2 10 Kg
15-182	Carro para 2 extintores CO2 10 Kg

33

MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.
Fabricados en chapa de acero pintada.

Casetas para Carro de Extintor



Casetas para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricadas en chapa galvanizada.

Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-280	Casetas para carro extintor 25/50 Kg.	1150 x 600 x 600

Areneros



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-243	Arenero	Pequeño
15-244		Grande

Traperos y Papeleras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-241	Traperos con tapa	Pequeño
15-242		Grande
15-240	Papelera hexagonal con tapa	

Carros portamangueras



Referencia	Modelo	
15-264	Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25	Carro BIE-25
15-260		Con 1 devanadera
15-261		Con 2 devanaderas
15-262		Con 3 devanaderas
15-263		Con 4 devanaderas

Armarios varios



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-247	Armario para Llaves con metacrilato	150 x 150 x 80
15-248	Armario para Llaves FP con martillo	166 x 115 x 60
15-245	Armario para Planos. Puerta ciega	350 x 350 x 100
15-252	Armario para Planos. Puerta con metacrilato	350 x 350 x 100
15-246	Armario para Equipo de Respiración	700 x 500 x 250

Metacrilatos para armarios varios



Referencia	Modelo
META-71	Metacrilato rompible ARMLLV. Armario para llaves. 145 x 145 mm.
META-72	Metacrilato rompible ARMPLN. Armario para planos. 255 x 255 mm.

34

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25

Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
AW-01	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV - AC - A. Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-02		Pintado	Inoxidable
AW-03		Inoxidable	Inoxidable
AW-07	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm.	Pintado	Pintada
AW-08		Pintado	Inoxidable
AW-09		Inoxidable	Inoxidable
AW-24	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos BV-45. BC-45. B-45. Medidas: 700 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-25		Pintado	Inoxidable
AW-26		Inoxidable	Inoxidable
AW-10	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos FV-45. FC-45. F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-11		Pintado	Inoxidable
AW-12		Inoxidable	Inoxidable
AW-13	Armario Bie WORKFIRE-25/ ARC. Puerta ciega. Medidas: 700 x 700 x 145 mm.	Pintado	Pintada
AW-14		Pintado	Inoxidable
AW-15		Inoxidable	Inoxidable
AW-21	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV30 - AC30 - A30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.	Pintado	Pintada
AW-22		Pintado	Inoxidable
AW-23		Inoxidable	Inoxidable
AFIBRA-01	Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio
ARESINA-01	Armario Bie WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO Para intemperie	RP	RP

Devanaderas Bie WORKFIRE 25



Referencia	Modelo		
DW25	A	Devanadera Bie WORKFIRE 25. Con soporte	
	F	Abatible	
	AR	Fija	

Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal



Referencia	Modelo
META-01	Metacrilato W25/A. 528 x 457 mm.
META-02	Metacrilato W25/C. 603 x 335 mm.
META-03	Metacrilato W25/F-45. 653 x 388 mm.
META-04	Metacrilato W25/A30. 546 x 475 mm.
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m ² . El metro cuadrado.

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
AW-51	Armario Bie WORKFIRE-45. Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm.	Pintado	Pintada
AW-52		Pintado	Inoxidable
AW-53		Inoxidable	Inoxidable
AFIBRA-01	Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio
ARESINA-02	Armario Bie WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO Para intemperie Medidas: 735 x 616 x 270 mm.	RP	RP

Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



Referencia	Modelo	
DW45-02	Devanadera W45 para manguera plana. Para mangueras de 15 a 30 m. Sin soporte.	370 mm.
DW45-03		420 mm.
DW45-04		530 mm.
DW45ST-xx	Soporte para pared de tubo (hasta diámetro 42)	
DW45SR	Soporte para pared reforzado	

ACCESORIOS - Bies

Accesorios - Bies



Referencia	Modelo
15-651	Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".
15-650	Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca).
15-302	Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"
15-166	Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"
15-167	Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.
15-301	Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.
15-303	Adhesivo "Rompase en caso de incendio"
15-304	Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"
15-305	Adhesivo identificativo "BIE"
15-AIEX	Adhesivo identificativo "EXTINTOR"
15-306	Cerradura de resbalón NYLON con tirador
15-168	Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón
15-169	Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón
15-317	Llave cuadradillo 8 mm.
15-307	Cerradura bombín de cuadradillo 8 mm.
15-308	Cerradura bombín de llave
15-309	Cerradura bombín de pomo
15-316	Visor para Bie de polietileno antirreflexivo
15-318	Guia orientación-extraccion manguera Bie-25
15-328	Latiguillo para BIE-25/A
15-171	Latiguillo para BIE-25/F
15-172	Latiguillo para BIE-25/C
15-190	Embellecedor tapacubos BIE-25
COMPRBIE	Comprobador BIE-25 / BIE-45

36

CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Casetas intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes



Casetas intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo
CI-01	Casetas Intemperie PI-62 Con Pie
CI-02	Casetas Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable. Pintada

Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes



Casetas intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo
CI-03	Casetas Intemperie FV-62 CON PIE



Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.
DTCI-02	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.

Dotaciones para hidrantes serie EKO.



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.
DTCI-12	Dotación caseta EKO-V. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)
DTCI-13	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70)

* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

37

HIDRANTES HIGHFLOW

Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas
HCS-01	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones
HCS-02	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona . Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapones
HCS-12	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona . Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones

Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas
HBR-01	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Tapa y cerco rectangular NO incluida	Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón
HBR-02	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.	Con 1 salida de 100 mm. Tipo bombero UNE-23400. Con tapón



	Con tapa y cerco rectangular	
HBR-03	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón
HBR-04	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapón
HBR-70	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Tapay cerco rectangular NO incluida	Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.
HBR-71	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. Tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.

* Para otros tipos de racores, consultar.

Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo
HO-LACS	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNAS SECA
HO-FANAL	FANAL COMPLETO (Carcasa de Fibra de Vidrio)
HO-PC3	PIE CURVO DE 3" (Fundición)
HO-PC4	PIE CURVO DE 4" (Fundición)
HO-LABR	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE
HO-TP1	TAPA Y CERCO RECTANGULAR para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.
HO-TP2	TAPA Y CERCO REFORZADA para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm.

Reforzada

38

ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL

Rociadores (Sprinklers). Respuesta normal.




Referencia	Modelo	Terminación
K1-01	Rociador Colgante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce
K1-03		Cromado
K1-05		Blanco
K1-02	Rociador Montante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce
K1-07	Rociador Colgante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce
K1-08	Rociador Montante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce

* Para otro tipos de modelos, de temperatura de accionamiento o factor de descarga, consultar.

Emblecedores



Referencia	Modelo	Terminación
K3-00	Emblecedor semiplano 1/2" / 1 pieza	Cromado

	K3-01	Llave de cubierta semiplana 1/2" (1 pieza)	Blanco
	K3-04		Cromado
	K3-05		Blanco

Conectores flexibles para rociadores



Referencia	Modelo	Longitud
K7-07	Conector flexible para Rociadores. Sin refuerzo	700 mm.
K7-10		1000 mm.
K7-12		1200 mm.
K7-15		1500 mm

Puestos de control para tubería húmeda



Puestos de control RANURA-RANURA para tubería húmeda. Compuestos por Válvula de alarma, motor de agua, campana de alarma, cámara de retardo y accesorios del trim montados (manómetros, manguitos y accesorios de conexión).

Referencia	Modelo	Pulgadas
K2-01	Puesto Control completo. Con cámara de retardo.	3"
K2-02		4"
K2-03		6"

Varios



Detector de flujo



Presostato

Referencia	Modelo
K4-04	Detector de flujo de 1" a 1 1/2". Roscado
K4-01	Detector de flujo de 2" a 6". Embroidado
K4-02	Presostato de alarma. 2 contactos

